

Sano TMR Profi Kompakt

Ein-Schnecken-Vertikal-Futtermischwagen

- die mittlere Baureihe

Sano
TMR Profi



Durch die kompakten Abmessungen ist der Sano TMR Profi Kompakt einfach zu rangieren und ideal für beengte Stalldurchfahrten. Hier in Serienausstattung mit Schieber vorne rechts.



Optional: Querförderband vorne für übersichtlichen, beidseitigen Austrag.



Optional: Querförderband hinten für beidseitigen Austrag und niedrige Bauhöhe, z.B. bei Stichfuttermisch, ohne Überrollen des Futters.



Optional: Klappbares Zusatzförderband in verschiedenen Längen, zum Beschicken von hohen Trögen. Hier in Kombination mit schmalen Querförderband (eingeklappt ohne größere Außenbreite).



Optional: Klappbares Förderband in verschiedenen Längen direkt am Schieber.



Optional: Schieber hinten links zum Austrag auf der linken Seite.



Optional: Schieber vorne rechts und hinten links für gleichzeitigen und beidseitigen Austrag.

Sano TMR Profi Kompakt

Ein-Schnecken-Vertikal-Futtermischwagen - *die mittlere Baureihe*

Typ		7m ³	8m ³	9m ³	10m ³	10m ³ T	11m ³	12m ³	14m ³
Art.Nr.		EK0705	EK0805	EK0905	EK1005	EK1105	EK1106	EK1205	EK1405
Länge	mm	4.300	4.500	4.550	4.650	4.700	4.700	4.750	4.800
Breite	mm	2.060	2.250	2.250	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
Höhe	mm	2.520	2.440	2.640	2.750	2.570	2.670	2.770	3.140
Bereifung		10.0/75-15.3 22PR	10.0/75-15.3 22PR	10.0/75-15.3 22PR	400/60 15.5 14PR	400/60 15.5 14PR	400/60 15.5 14PR	400/60 15.5 14PR	435/50 R19.5
Außenbreite Räder	mm	1.850	1.850	1.850	1.980	2.130	2.130	2.130	2.200
Spurweite	mm	1.550	1.550	1.550	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
zul. Stützlast	kg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
technisch zul. Gesamtgewicht	kg	7.000	7.000	7.150	7.800	8.250		9.200	
zul. Gesamtgewicht (StVZO 25km/h)	kg	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000		8.000	
Leergewicht	kg	2.950	3.450	3.550	3.800	4.250	4.550	4.400	4.700
Anhängenhöhe Obenanhangung	mm	840	840	900	850/900	850/900	850/900	890/940	
Anhängenhöhe Untenanhangung	mm	340	340	400	400	400	400	440	
Auswurfhöhe Förderband *	mm	720	720	720	800	800	800	800	800
Förderbandlänge *	mm	2.020	2.020	2.020	2.020	2.340	2.340	2.340	2.340
Förderbandbreite *	mm	700	700	700	700	700	700	700	700
Drehzahl Zapfwelle	rot./min	540	540	540	540	540	540	540	540
Schneckendrehzahl	rot./min	25	25	25	25	17/33	17/33	17/33	17/33
Schneckenwindungen		1,75	2	2	2	2	2	2	3
Messeranzahl		5	6	6	7	7	7	7	9
Anzahl der Wiegestäbe		3	3	3	3	3	3	3	3

* mit Förderband (siehe Zubehör)

Serienausstattung

- Aufstiegsleiter am Rahmen befestigt
- schweres Planetengetriebe mit integrierter Schneckenaufnahme
- Turbo-Schnecke
- Gelenkwelle (mit Durchtrieb bis 10m³)
- gekanteter Behälter
- Strohring
- hydraulische Bremse
- Unterfahrerschutz heckseitig mit Beleuchtung
- 1 doppelt wirkendes Steuergerät (Schieber) und 1 einfach wirkendes Steuergerät (hydr. Bremse) am Schlepper erforderlich
- seitlicher Schieber vorne rechts
- Schaltgetriebe (bei 10m³T und 12m³)
- verstellbare, beschichtete Schneidmesser mit Stützplatte
- Addierwaage
- zwei mechanische Gegenschniden
- mechanischer Stützfuß
- Deichsel Obenanhangung
- Bedienung über Schleppersteuergerät:

serienmäßige Ausführung: **seitlicher Schieber vorne rechts**

weitere Austragsvarianten:

Ari.Nr.	Bezeichnung	Änderung Gesamtlänge	Änderung Gesamtbreite	Änderung Gesamthöhe
E0050	zusätzl. Schieber hinten links	--	+ 60mm	--
E0051	zusätzl. Schieber hinten mittig	+ 300mm	--	--
EK050	nur Schieber hinten links und hinten rechts	--	+ 60mm	--
E0052	nur Schieber hinten links	--	--	--
E0053	nur Schieber hinten mittig	+ 300mm	- 60mm	--
EK051	nur Förderband vorne / 1 Ölmotor* 7m-10m ³	+ 350mm	- 60mm	+ 70 mm
EK053	nur Förderband vorne / 1 Ölmotor 10m ³ T-12m ³	+ 600mm	- 60mm	+ 70mm
EK052	nur Förderband hinten / 1 Ölmotor	+ 350mm	- 60mm	--
E0101	hydraulische Seitenverschiebung für Querförderband links / rechts je 300mm**	--	--	--

* kein Schaltgetriebe möglich

** Förderband vorne/hinten notwendig

Mit ■ gekennzeichnet: Für dieses Zubehör ist eine zusätzliche doppelt wirkende hydraulische Funktion notwendig