

Sano TMR Profi Mini

Schnecken - Vertikal - Futtermischwagen

- die kleine Baureihe

Sano
TMR Profi



Sano TMR Profi Mini ist sehr niedrig gebaut und somit ideal für niedrige Stalldurchfahrten. Der Gelenkwelldurchtrieb garantiert ruhigen Lauf und lange Lebensdauer. Serienmäßig mit Schieber vorne rechts. Schnelle und effiziente Ankopplung an die Ackerschiene.



Serienmäßig: Durch niedrige Bauweise ist der Sano TMR Profi Mini auch mit kleineren Radladern einfach zu befüllen.



Serienmäßig: Die Wiegeeinrichtung zur kilogrammgenauen Einwaage der Futterkomponenten.



Serienmäßig: Der Strohring ist ab 5m³ serienmäßig. Mischschnecke mit beschichteten Messern.



Optional: Schieber hinten links zum Auswurf auf der linken Seite (ab 5m³).



Optional: Schieber vorne rechts und hinten links (diagonal) für gleichzeitig beidseitigen Auswurf (ab 5m³).



Optional: Mit Schieber hinten, zur Ablage direkt hinter der Maschine.

Sano TMR Profi Mini

Ein-Schnecken-Vertikal-Futtermischwagen

- die kleine Baureihe

Typ	3m ³ SVR	3m ³ SHM	5m ³ SVR	5m ³ SVR/SHL	5m ³ SHM	5m ³ SHL
	- Serie -	- Zubehör -	- Serie -	- Zubehör -	- Zubehör -	- Zubehör -
Art.Nr.	ES0305		ES0505			
Länge mm	2.950	3.110	3.400	3.500	3.600	3.500
Breite mm	1.650	1.650	2.080	2.150	2.030	2.080
Höhe mm	2.020	2.020	2.280	2.280	2.280	2.280
Bereifung	185/65	185/65	10.0/75 - 15.3	10.0/75 - 15.3	10.0/75 - 15.3	10.0/75 - 15.3
	R15 C	R15 C	14 PR	14 PR	14 PR	14 PR
Außenbreite Räder mm	1.300	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Spurweite mm	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
zulässige Stützlast kg	800	800	800	800	800	800
technisch zul. Gesamtgewicht kg	2.500	2.500	3.800	3.850	3.800	3.800
zulässiges Gesamtgewicht (StVZO) kg	1.800	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Leergewicht kg	1.300	1.300	1.800	1.850	1.800	1.800
Drehzahl Zapfwelle U/min	540	540	540	540	540	540
Schneckendrehzahl U/min	32	32	32	32	32	32
Messeranzahl	2	2	4	4	4	4
Anzahl der Wiegestäbe	3	3	3	3	3	3

Serienausstattung

- Aufstiegspodest am Rahmen befestigt
- verstellbare, beschichtete Schneidmesser
- Addierwaage Mini
- zwei mechanische Gegenschneiden
- Untenanhängung an Ackerschiene und Abstellstütze
- schweres Planetengetriebe mit integrierter Schneckenaufnahme
- seitlicher Schieber vorne rechts
- Gelenkwelle mit Durchtrieb
- Gekanteter Behälter
- Strohring (nur bei 5m³)
- Bedienung über Schleppersteuergerät:
1 doppelt wirkendes Steuergerät (Schieber) am Schlepper erforderlich

serienmäßige Ausführung: **Schieber vorne rechts**

weitere Austragsvarianten:

Art.Nr.	Bezeichnung	verfügbar für
E0050	■ zusätzl. Schieber hinten links	5m ³
E0051	■ zusätzl. Schieber hinten mittig	3m ³ /5m ³
E0052	nur Schieber hinten links	5m ³
E0053	■ nur Schieber hinten mittig	3m ³ /5m ³
E0095	■ klappbares Zusatzförderband 800mm lang, direkt am Schieber*	5m ³

Zubehör Mini

Art.Nr.	Bezeichnung	verfügbar für
E0001	Weitwinkelgelenkwelle	5m ³
ES001	Beleuchtung	3 m ³ /5m ³
ES002	mechanischer Stützfuß mit Spindelverstellung	5m ³
ES003	hydraulische Bremse (1 einfachwirkendes Steuergerät am Schlepper erforderlich)	5m ³
E0004	2 Funktionen mechanisches Steuergerät mit direkter Hebelbetätigung	5m ³
ES004	Untenanhängung mit Ring 40 mm inkl. mechanischem Stützfuß	5m ³
ES005	Obenanhängung mit Ring 40 mm inkl. mechanischem Stützfuß	5m ³

Mit ■ gekennzeichnet: Für dieses Zubehör ist eine zusätzliche doppelwirkende hydraulische Funktion notwendig

* Für dieses Zubehör sind zwei zusätzliche doppelt wirkende hydraulische Funktionen notwendig